

Heavy Duty -sovellus - CA100				
Kuvaus	Kpl/ kauha	Osanro	Pohjan reunan paksuus	Paino kg
Adapteri, keskellä	2	505-4150	45	14,7
Adapteri, oikea reuna	1	505-4151	45	15
Adapteri , vasen reuna	1	505-4152	45	15
<hr/>				
Kynsivaihtoehto 1: Penetration Plus (standard)	4	505-4103		12,5
Kynsivaihtoehto 2: Heavy Duty	4	505-4002		13,2

Heavy Duty -sovellus - CA110				
Kuvaus	Kpl/ kauha	Osanro	Pohjan reunan paksuus	Paino kg
Adapteri, keskellä	2	505-4160	60	21,7
Adapteri, oikea reuna	1	505-4161	60	23,9
Adapteri , vasen reuna	1	505-4162	60	23,9
<hr/>				
Kynsivaihtoehto 1: Penetration Plus (standard)	4	505-4113		16,3
Kynsivaihtoehto 2: Heavy Duty	4	505-4012		17,7

Heavy Duty -sovellus - CA130				
Kuvaus	Kpl/ kauha	Osanro	Pohjan reunan paksuus	Paino kg
Adapteri, keskellä	2	368-3780	70	36,7
Adapteri, oikea reuna	1	368-3781	70	38,2
Adapteri , vasen reuna	1	368-3782	70	38,2
<hr/>				
Kynsivaihtoehto 1: Penetration Plus (standard)	4	381-4089		23,3
Kynsivaihtoehto 2: Heavy Duty	4	368-3791		25,8

Heavy Duty -sovellus - CA150				
Kuvaus	Kpl/ kauha	Osanro	Pohjan reunan paksuus	Paino kg
Adapteri, keskellä	2	368-3800	80	50
Adapteri, oikea reuna	1	368-3801	80	54
Adapteri , vasen reuna	1	368-3802	80	54
<hr/>				
Kynsivaihtoehto 1: Penetration Plus (standard)	4	368-3783		34,2
Kynsivaihtoehto 2: Heavy Duty	4	368-3786		40,7

Heavy Duty -sovellus - CA170				
Kuvaus	Kpl/ kauha	Osanro	Pohjan reunan paksuus	Paino kg
Adapteri, keskellä	2	368-3822	90	83
Adapteri, oikea reuna	1	368-3823	90	81,5
Adapteri , vasen reuna	1	368-3824	90	81,5
<hr/>				
Kynsivaihtoehto 1: Penetration Plus (standard)	4	368-3869		45,9
Kynsivaihtoehto 2: Heavy Duty	4	368-3867		52,9

Heavy Duty -sovellus - CA200				
Kuvaus	Kpl/ kauha	Osanro	Pohjan reunan paksuus	Paino kg
Adapteri, keskellä	4	368-3849	100	105
Adapteri, oikea reuna	0		Ei erillisiä reuna-adaptoreita.	
Adapteri , vasen reuna	0		Ei erillisiä reuna-adaptoreita.	
<hr/>				
Kynsivaihtoehto 1: Penetration Plus (standard)	4	368-3878		62,5
Kynsivaihtoehto 2: Heavy Duty	4	385-4814		75,3